

MAINTENANCE MILK MATT

8548-011001-020

sikkens
WOOD COATINGS



Popis výrobku

Vodou ředitelné ošetřovací mléko k ošetření proti povětrnostním vlivům a k oživení zvětralých povrchů natřených ploch na dřevěných oknech. Pravidelné používání prodlužuje intervaly renovace. - odpuzující vodu a nečistoty - rychleschnoucí - snadná zpracovatelnost - dobře odolává povětrnostním vlivům - dobré oživení barvy a lesku

Barevný odstín

Bezbarvý

Stupeň lesku

Matný

Typ pojiva

Vodní polymery

Hustota

ca. 1,00 - 1,03 kg/l

Balení

8548-011001-020 - 250 ml

Zpracování

Povrchy určené k natírání se nejprve důkladně vyčistí čistícím prostředkem běžně používaným v domácnosti a poté se dodatečně očistí speciálním čistícím prostředkem. Po úplném vyschnutí povrchu se ošetřovací mléko nanese hubou plynule, ale rovnoměrně na lakovaný příp. lazurový nátěr. Před aplikací ošetřovacího mléka, láhev důkladně protřepte. Matné ošetřovací mléko je určené pro matné a hedvábně matné povrchy, lesklé ošetřovací mléko je určené pro hedvábně lesklé a lesklé povrchy.

Spotřeba

ca. 20 ml/m²

Teplota pro zpracování

+10 - 30 °C pro podklad, vzduch a materiál při cca 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Sušení

Při normálních klimatických podmínkách 23 °C / 50 % rel. vlhkosti vzduchu. Zaschlý proti prachu: po cca 10 - 20 minutách

Čištění náradí

Ihned po použití očistěte vodou, příp. přidavkem běžného mycího prostředku pro domácnost nebo prostředkem ST830.

Skladování

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Zneškodnění

K recyklaci předávejte obaly pouze beze zbytku a vyprázdněné. Zbytky materiálů zneškodňujte v souladu s místními předpisy. Pro tento materiál platí klíč pro zneškodňování odpadů EU: 08 01 12.

Bezpečnostní list

Další údaje viz bezpečnostní list podle 91/155/EHS www.sikkens-wood-coatings.com Bezpečnostní listy ke stažení

Varování

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Doporučení pro natírání

Před udržovacím nátěrem povrch důkladně přebruste a vyčistěte speciálním čistícím prostředkem. Udržovací nátěr proveďte renovačním produktem Sikkens.

Základní pravidla

Aplikací prostředků pro péči získá lakované příp. lazurované povrchy zpět svůj původní svěží vzhled. Pravidelnou aplikací (1-2 x ročně na jaře a na podzim) se prodlouží trvalá odolnost nátěru. Poškození nátěrů nelze naproti tomu ošetřovacím mlékem opravit příp. rekonstruovat. Na tuto skutečnost se poukazuje v technických informačních listech výrobků Cetol a Rubbol.

Poznámka

Ošetřovací mléko může změnit stupeň lesku povrchu.

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informace podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2020-05-27 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919
1/1

AkzoNobel